

TOPLOTNA ČRPALKA LOGATHERM WPL 6 ... 10, AW_C



Tip	Moč (kW)	Št. Artikla	Cena (brez DDV)	Akcijska cena
WPL 6+AW_C	6	7735300009975	9.100,00	7.735,00
		7735300012975		
WPL 8+AW_C	8	7735300010975	9.400,00	7.990,00
		7735300012975		
WPL 10+AW_C	10	7735300011975	9.800,00	8.330,00
		7735300012975		

Toplotna črpalka ima že vgrajen:

- mešalni ventil
- dva tripotna preklopna ventila
- dve obtočni črpalke
- hranilnik vode za sanitarno vodo

Regulacija toplotne črpalke omogoča krmiljenje:

- 1 direktnega kroga

OBSEG DOBAVE:

- temperaturno tipalo dviznega voda
- tipalo zunanje temperature
- dokumentacija naprave
- ventil s filtrom
- klešče za demontažo filtra
- zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Zunanja enota Logatherm WPL...A

Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda		Logatherm WPL 6A	Logatherm WPL 8A	Logatherm WPL 10A
Izhodna/vhodna moč pri + 7/35 °C ¹⁾	kW	5,5/1,4	7,2/2,0	8,9/2,3
Izhodna/vhodna moč pri + 7/45 °C ²⁾	kW	5,1/1,7	7,0/2,4	8,6/2,8
Nazivni pretok ogrevalne vode	l/s	0,19	0,29	0,34
Interni padec tlaka ogrevalne vode	kPa	5	6	7
Zračni volumenski tok	m ³ /h	2200	2200	2200
Dovod toka motorja ventilatorja	A	0,44	0,44	0,44
Električni priključek	V AC Hz	400 (3N) 50	400 (3N) 50	400 (3N) 50
Varovalka (prevodna)	A	10	10	10
Kompresor	-	Scroll	Scroll	Scroll
Najvišja temperatura predtoka ogrevanja	°C	65	65	65
Masa plina R - 407C	kg	3,8	3,8	3,8
Priključek ogrevalne vode	mm	Cev G1, notranji	Cev G1, notranji	Cev G1, notranji
Odtajevalni sistem	-	s 4-potnim ventilom	s 4-potnim ventilom	s 4-potnim ventilom
Dimenzije (širina x globina x višina) ³⁾	mm	820 x 640 x 1190	820 x 640 x 1190	820 x 640 x 1190
Masa	kg	140	145	155
Ohišje	-	Galvanizirana lakirana pločevina	Galvanizirana lakirana pločevina	Galvanizirana lakirana pločevina

Notranja enota Logatherm AW_C

Notranja enota Logatherm AW_C		
Moč notranje enote	kW	13,5
Moč obtočne črpalke, sekundarna	kW	0,2
Električni priključek	V AC Hz	400 (3N) 50
Max. električna moč	kW	13,7
Varovalka (prevodna)	A	25
Max. dovoljen delovni tlak	bar (MPa)	2,5 (0,25)
Uporabni volumen hranilnika	l	165
Raztezna posoda	l	12
Zaščita pred pregretjem	°C	90
Min. volumenski tok, ogrevalni sistem	l/s	0
Obtočna črpalka, sekundarna G1	Wilo star RS 25/6-3	
Obtočna črpalka, primarna G2	Wilo star RS 25/6-3	
Dimenzije (širina x globina x višina)	mm	600 x 615 x 1660
Masa brez vode	kg	122
Masa z vodo	kg	347

1) Podatki o moči so navedeni v skladu z EN 14511

2) Podatki o moči so navedeni v skladu z EN 14511

3) Mere brez nastavkov, po naravnanju pride k temu še minimalno 20 mm - maksimalno 30 mm