

Buderus

OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.
25100-9702945175 Probanka d.d.
04835-0001144851 Nova KBM d.d.
03118-1002677742 SKB banka d.d.

Celje, 5-feb-2010

Ponudba: A01/10 Shema: A01

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
KOTLOVSKI DEL + REGULACIJA OGREVALNIH VEJ					
1	1	G 125 BE 21kW	<p>litoželezni kotel za kurilno olje z raketnim gorilnikom in EMS regulacijo Kotlovski členi iz specialne sive litine GL 180 M, vodno hlajeno kurišče, velika vrata (možnost odpiranja v levo ali v desno), učinkovita toplotna izolacija, plašč kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem. Oljni gorilnik Buderus Logatop BE z modrim plamenom, Avtomatsko delujoči, enostopenjski tlačno-razpršilni gorilnik po EN 267 za lahko kurilno olje EL po DIN 51603, z novim optimiranim mešalnim sistemom z recirkulacijo zgorevalnih plinov, zgorevanje s transparentno modrim plamenom praktično brez saj, zelo nizke emisije NOx in CO, predgretje olja, nadzor plamena z UV-celico, konektorski način priključevanja električnih komponent, pokrov gorilnika, zasuk gorilnika v servisni položaj za lažje vzdrževanje, tovarniško prednastavljen in toplo preizkušen. Emisijske vrednosti nižje od mejnih zahtev ekološkega znaka "Modri angel".</p> <p>nazivna toplotna moč: 21kW dimnovodni priključek: DN130 teža neto: 175kg kurišče (dolžina) : 407 max delovni nadtlak: 4bar potreben potisni tlak: 0 Pa max delovna temp.: 110C količina vode v kotlu: 33 L dolžina: 880mm količina dimnih plinov: 36,5 širina: 600mm tem. dimnih plinov: 162 višina: 888mm CE-0063 AR33684</p>	2.727,00	2.727,00
2	1	KSS/G125	varnostni set vsebuje: varnostni ventil 2.5bar, manometer, odzračevalnik, toplotno izolacijo	103,00	103,00
3	1	AAS/G125	priklopni set za raztezno posodo	86,00	86,00
4	1	Flexcon C35/1,5	Raztezna posoda Flamco 35l, 3bar	41,00	41,00
5	1	RC35	komunikativni regulator za EMS 8 standardnih programov ogrevanja možnost nastavitve lastnega programa ogrevanja svoj časovni program za sanitarno vodo termična dezinfekcija bojlerjev diagnostika napak	210,00	210,00
6	1	RC20	Sobni korektor 8 standardnih programov ogrevanja priprava sanitarne vode	176,00	176,00
7	1	MM10	Modul za krmiljenje mešalnega ventila s tipalom predtoka	219,00	219,00

RAZDELILEC					
8	1	WMS 3	stenski nosilec za 3 kroge	60,00	60,00
9	1	HKV 3/32	cevni razdelilec za tri ogrevalne kroge	258,00	258,00
10	2	HS 25	hitromontažni set za direktni krog DN25 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-40 s protipovratnim ventilom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil, toplotno izolacijo	306,00	612,00
11	1	HSM 20	hitromontažni set za mešalni krog DN20 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	451,00
12	1	AT90	varnostni termostat za talno gretje	64,00	64,00
13	3	ES 0	z naležnim tipalom in priključnim vodnikom set za red. za priklop HS 25 z HKV 32	22,00	66,00
SOLARNI DEL + REGULACIJA					
14	2	SKN 3.0	sončni kolektor SKN 3.0 višina/širina/globina mm: 2070/1145/90, efektivna površina (vpadna površina sončnega sevanja): 2,25 m ² , količina tekočine: 0,88 l, masa: 42 kg, maksimalni delovni tlak: 6 bar	486,00	972,00
15	1	MM-OK-1-NM	montažni material za prvi kolektor za opečno kritino- nadstrešna	126,00	126,00
16	1	MM-OK-2-NM	montažni material za vsak naslednji kolektor za opečno kritino- nadstrešna	126,00	126,00
17	1	PS-NM	priključni set (cevne povezave) nadstrešna montaža	82,00	82,00
18	1	KS 0105	kolektorski hitomontažni set KS105 v sestavi : obtočna črpalka, nepovratni ventil krogelni ventil z termometrom, varnostni ventil z manometrom, polnilno praznilna pipa	439,00	439,00
19	1	ODS	set za odzračevanje	72,00	72,00
20	1	Flexcon S 25/1,5	Raztezna posoda Flamco za solar, 25l, 8bar	70,00	70,00
21	1	SM300	solarni bojler volumen 300l, višina 1465mm, premer 672 mm, površina solarnega prenosnika 1.2 m ² , teža 155kg	1.526,00	1.526,00
22	1	Airfix A 25	raztezna posoda Flamco- pretočna 25l za sanitarno vodo	119,00	119,00
23	1	SOL	solarna tekočina koncentrat 100%, 10 kg	63,00	63,00
24	1	AS1	priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem	29,00	29,00
25	1		termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 32-55°C	82,00	82,00
26	1	SM10	Solarni modul	313,00	313,00
				skupaj	9.092,00
				osnova	9.092,00
				20 % DDV	1.818,40
				za plačilo	10.910,40