

# Buderus

## OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

### transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.  
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.  
25100-9702945175 Probanka d.d.  
04835-0001144851 Nova KBM d.d.  
03118-1002677742 SKB banka d.d.

**Celje, 5-feb-2010**

**Ponudba: A02/10 Shema: A02**

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
<b>KOTLOVSKI DEL + REGULACIJA OGREVALNIH VEJ</b>					
1	1	G 125 BE 21kW	<p><b>litoželezni kotel za kurilno olje z raketnim gorilnikom in EMS regulacijo</b> Kotlovski členi iz specialne sive litine GL 180 M, vodno hlajeno kurišče, velika vrata (možnost odpiranja v levo ali v desno), učinkovita toplotna izolacija, plašč kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem. Oljni gorilnik Buderus <b>Logatop BE</b> z modrim plamenom, Avtomatsko delujoči, enostopenjski tlačno-razpršilni gorilnik po EN 267 za lahko kurilno olje EL po DIN 51603, z novim optimiranim mešalnim sistemom z recirkulacijo zgorevalnih plinov, zgorevanje s transparentno modrim plamenom praktično brez saj, zelo nizke emisije NOx in CO, predgretje olja, nadzor plamena z UV-celico, konektorski način priključevanja električnih komponent, pokrov gorilnika, zasuk gorilnika v servisni položaj za lažje vzdrževanje, tovarniško prednastavljen in toplo preizkušen. Emisijske vrednosti nižje od mejnih zahtev ekološkega znaka "Modri angel".</p> <p>nazivna toplotna moč: 21kW                      dimnovodni priključek: DN130 teža neto: 175kg                                      kurišče (dolžina) : 407 max delovni nadtlak: 4bar                            potreben potisni tlak: 0 Pa max delovna temp.: 110C                           količina vode v kotlu: 33 L dolžina: 880mm                                      količina dimnih plinov: 36,5 širina: 600mm                                        tem. dimnih plinov: 162 višina: 888mm                                        CE-0063 AR33684</p>	2.727,00	2.727,00
2	1	KSS/G125	<p><b>varnostni set</b></p> <p>vsebuje: varnostni ventil 2.5bar, manometer, odzračevalnik, toplotno izolacijo</p>	103,00	103,00
3	1	AAS/G125	<b>priklopni set za raztezno posodo</b>	86,00	86,00
4	1	Flexcon C35/1,5	<b>Raztezna posoda Flamco 35l, 3bar</b>	41,00	41,00
5	1	LT 135/1	<p><b>bojler ležeči 135l</b></p> <p>izdelan iz 4mm pločevine, notranjost je zaščiten s specialno termoglazuro "Duoclean", ki je higijenično in bakteriološko neoporečna za pitno vodo in odporna na termične šoke. Za preprečevanje galvanske korozije je nameščena magnezijeva anoda. Toplotna izolacija je iz trdne poliuretanske pene.</p>	811,00	811,00
6	1	RG 125 LT	<p><b>povezava kotel bojler z nosilnim kotnikom 135-200l</b></p> <p>vsebuje: izolirane povezovalne cevi, obtočno črpalko, protipovratno loputo</p>	268,00	268,00
7	1	AS1	<b>priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem</b>	29,00	29,00
5	1	RC35	<p><b>komunikativni regulator za EMS</b></p> <p>8 standardnih programov ogrevanja možnost nastavitve lastnega programa ogrevanja svoj časovni program za sanitarno vodo termična dezinfekcija bojlerjev diagnostika napak</p>	210,00	210,00
6	1	RC20	<p><b>Sobni korektor</b></p> <p>8 standardnih programov ogrevanja</p>	176,00	176,00

7	1	<b>MM10</b>	<b>Modul za krmiljenje mešalnega ventila s tipalom predtoka</b>	219,00	219,00
<b>RAZDELILEC</b>					
11	1	<b>WMS 2</b>	<b>stenski nosilec za 2 kroga</b>	34,00	34,00
12	1	<b>HKV 2/25</b>	<b>cevni razdelilec za dva ogrevalna kroga</b>	192,00	192,00
10	1	<b>HS 25</b>	<b>hitromontažni set za direktni krog DN25</b> vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-40 s protipovratnim ventilom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil, toplotno izolacijo	306,00	306,00
11	1	<b>HSM 20</b>	<b>hitromontažni set za mešalni krog DN20</b> vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	451,00
12	1	<b>AT90</b>	<b>varnostni termostat za talno gretje</b> z naležnim tipalom in priključnim vodnikom	64,00	64,00
<b>SOLARNI DEL + REGULACIJA</b>					
13	2	<b>SKN 3.0</b>	<b>sončni kolektor SKN 3.0</b> višina/širina/globina mm: 2070/1145/90, efektivna površina (vpadna površina sončnega sevanja): 2,25 m <sup>2</sup> , količina tekočine: 0,88 l, masa: 42 kg, maksimalni delovni tlak: 6 bar	486,00	972,00
14	1	<b>MM-OK-1-NM</b>	<b>montažni material za prvi kolektor za opečno kritino- nadstrešna</b>	126,00	126,00
15	1	<b>MM-OK-2-NM</b>	<b>montažni material za vsak naslednji kolektor za opečno kritino- nadstrešna</b>	126,00	126,00
16	1	<b>PS-NM</b>	<b>priključni set ( cevne povezave) nadstrešna montaža</b>	82,00	82,00
17	1	<b>KS 0105</b>	<b>kolektorski hitomontažni set KS105 v sestavi : obtočna črpalka, nepovratni ventil krogelni ventil z termometrom, varnostni ventil z manometrom, polnilno praznilna pipa</b>	439,00	439,00
18	1	<b>ODS</b>	<b>set za odzračevanje</b>	72,00	72,00
19	1	<b>Flexcon S 25/1,5</b>	<b>Raztezna posoda Flamco za solar, 25l, 8bar</b>	70,00	70,00
20	1	<b>SU 200 W</b>	<b>bojler stoječi 200l</b> izdelan iz 4mm pločevine, notranjost je zaščiten s specialno termoglazuro "Duoclean", ki je higijenično in bakteriološko neoporečna za pitno vodo in odporna na termične šoke. Za preprečevanje galvanske korozije je nameščena magnezijeva anoda. Toplotna izolacija je iz trdne poliuretanske pene. Ima možnost vgraditve elektrogrelca.	976,00	976,00
21	1	<b>Airfix A 25</b>	<b>raztezna posoda Flamco- pretočna 25l za sanitarno vodo</b>	119,00	119,00
22	1	<b>SOL</b>	<b>solarna tekočina koncentrat 100%, 10 kg</b>	63,00	63,00
23	1	<b>AS1</b>	<b>priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem</b>	29,00	29,00
24	1		<b>termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 32-55°C</b>	82,00	82,00
25	1	<b>SC 40</b>	<b>solarni modul</b>	420,00	420,00
				skupaj	9.293,00
				<b>osnova</b>	<b>9.293,00</b>
				20 % DDV	1.858,60
				<b>za plačilo</b>	<b>11.151,60</b>