

Buderus

OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.
25100-9702945175 Probanka d.d.
04835-0001144851 Nova KBM d.d.
03118-1002677742 SKB banka d.d.

Celje, 5-feb-2010

Ponudba: A04/10 Shema: A04

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
KOTLOVSKI DEL + REGULACIJA OGREVALNIH VEJ					
1	1	G 125 BE 21kW	<p>litoželezni kotel za kurilno olje z raketnim gorilnikom in EMS regulacijo Kotlovski členi iz specialne sive litine GL 180 M, vodno hlajeno kurišče, velika vrata (možnost odpiranja v levo ali v desno), učinkovita toplotna izolacija, plašč kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem. Oljni gorilnik Buderus Logatop BE z modrim plamenom, Avtomatsko delujoči, enostopenjski tlačno-razpršilni gorilnik po EN 267 za lahko kurilno olje EL po DIN 51603, z novim optimiranim mešalnim sistemom z recirkulacijo zgorevalnih plinov, zgorevanje s transparentno modrim plamenom praktično brez saj, zelo nizke emisije NOx in CO, predgretje olja, nadzor plamena z UV-celico, konektorski način priključevanja električnih komponent, pokrov gorilnika, zasuk gorilnika v servisni položaj za lažje vzdrževanje, tovarniško prednastavljen in toplo preizkušen. Emisijske vrednosti nižje od mejnih zahtev ekološkega znaka "Modri angel".</p> <p>nazivna toplotna moč: 21kW dimnovodni priključek: DN130 teža neto: 175kg kurišče (dolžina) : 407 max delovni nadtlak: 4bar potreben potisni tlak: 0 Pa max delovna temp.: 110C količina vode v kotlu: 33 L dolžina: 880mm količina dimnih plinov: 36,5 širina: 600mm tem. dimnih plinov: 162 višina: 888mm CE-0063 AR33684</p>	2.727,00	2.727,00
2	1	KSS/G125	<p>varnostni set vsebuje: varnostni ventil 2.5bar, manometer, odzračevalnik, toplotno izolacijo</p>	103,00	103,00
3	1	AAS/G125	priklopni set za raztezno posodo	86,00	86,00
4	1	Flexcon C35/1,5	Raztezna posoda Flamco 35l, 3bar	41,00	41,00
5	1	R 4121	<p>nizkotemperaturna regulacija za stenske kondenzacijske kotle, možna dograditev max. enega funkcijskega modula; za krmiljenje - enega ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom in enega ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila ter krog sanitarne vode s cirkulacijsko črpalno</p>	996,00	996,00
6	1	FM 442	<p>funkcijski modul za dva ogrevalna kroga z mešalnim ventilom, vključno z enim tipalom FV</p>	315,00	315,00
7	2	BFU	<p>sobni nastavljalnik s tipalom sobne temperature, za nastavljanje enega ogrevalnega kroga direktno iz dnevne sobe</p>	99,00	198,00

RAZDELILEC					
8	1	WMS 4	stenski nosilec za štiri ali pet ogrevalnih krogov	65,00	65,00
9	1	HKV 4/25	cevni razdelilec za štiri ogrevalne kroge	404,00	404,00
10	2	HS 25	hitromontažni set za direktni krog DN25 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-40 s protipovratnim ventilom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil, toplotno izolacijo	306,00	612,00
11	2	HSM 20	hitromontažni set za mešalni krog DN20 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	902,00
12	1	AT90	varnostni termostat za talno gretje z naležnim tipalom in priključnim vodnikom	64,00	64,00
SOLARNI DEL + REGULACIJA					
13	5	SKN 3.0	sončni kolektor SKN 3.0 višina/širina/globina mm: 2070/1145/90, efektivna površina (vpadna površina sončnega sevanja): 2,25 m ² , količina tekočine: 0,88 l, masa: 42 kg, maksimalni delovni tlak: 6 bar	486,00	2.430,00
14	1	MM-OK-1-NM	montažni material za prvi kolektor za opečno kritino- nadstrešna	126,00	126,00
15	4	MM-OK-2-NM	montažni material za vsak naslednji kolektor za opečno kritino- nadstrešna	126,00	504,00
16	1	PS-NM	priključni set (cevne povezave) nadstrešna montaža	82,00	82,00
17	1	KS 0105	kolektorski hitomontažni set KS105 v sestavi : obtočna črpalka, nepovratni ventil krogelni ventil z termometrom, varnostni ventil z manometrom, polnilno praznilna pipa	439,00	439,00
18	1	ODS	set za odzračevanje	72,00	72,00
19	1	Flexcon S 50/1,5	Raztezna posoda Flamco za solar, 50l, 8bar	133,00	133,00
20	1	SM300	solarni bojler volumen 300l, višina 1465mm, premer 672 mm, površina solarnega prenosnika 1,2 m ² , teža 155kg	1.526,00	1.526,00
21	1	Airfix A 25	raztezna posoda Flamco- pretočna 25l za sanitarno vodo	119,00	119,00
22	1	VS-SU	preklopni ventil za zalogovnik- bojler	192,00	192,00
23	1	AS1	priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem	29,00	29,00
24	1	SOL	solarna tekočina koncentrat 100%, 10 kg	63,00	63,00
25	1		termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 32-55°C	82,00	82,00
26	1	SC 40	solarni modul	420,00	420,00
				skupaj	12.730,00
				osnova	12.730,00
				20 % DDV	2.546,00
				za plačilo	15.276,00