

Buderus

OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.
25100-9702945175 Probanka d.d.
04835-0001144851 Nova KBM d.d.
03118-1002677742 SKB banka d.d.

Celje, 5-feb-2010

Ponudba: B01/10 Shema: B01

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
KOTLOVSKI DEL + REGULACIJA OGREVALNIH VEJ					
1	1	GB 162-15 od 2,7-15 kW	stenski kondenzacijski kotel; moči 15 kW. Kotel dosega normne izkoristke do 110, 5%, omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 15 - 100% nazivne moči, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izboljša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminjasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, modulirana obtočna črpalka 3PS15-25, varnostni ventil 3 bar, minimalni omejevalnik tlaka, stenski nosilec, avtomatski odzračevalnik, tropotni ventil, varnostni termostat, lovilna posoda za kondenzat, ionizacijska elektroda, dimniški priključni kos	2.638,00	2.638,00
2	1	AS3-AP	set ventilov za nadometno montažo vsebuje: 2x nadometni ventil 1", plinski ventil s termo varovalom 1/2", 2x dvovijačnik 1", T kos 1-1/2-1, T kos 1-3/4-1	99,00	99,00
3	1	U-TA11	Sifon	32,00	32,00
4	1	Flexcon C25/1,5	Raztezna posoda Flamco 25l, 3bar	31,00	31,00
5	1	WHY 80/60	hidravlični ločevalnik - max 2500l/h z izolacijo (V/R-1", Vh/Rh5/4")	274,00	274,00
6	1	RC35	komunikativni regulator za EMS 8 standardnih programov ogrevanja možnost nastavitve lastnega programa ogrevanja svoj časovni program za sanitarno vodo termična dezinfekcija bojlerjev diagnostika napak	210,00	210,00
7	1	RC20	Sobni korektor 8 standardnih programov ogrevanja priprava sanitarne vode	176,00	176,00
8	1	MM10	Modul za krmiljenje mešalnega ventila s ticalom predtoka	219,00	219,00
9	1	WM10	modul za hidravlično kretnico	227,00	227,00

RAZDELILEC					
10	1	WMS 2	stenski nosilec za 2 kroga	34,00	34,00
11	1	HKV 2/25	cevni razdelilec za dva ogrevalna kroga	192,00	192,00
12	1	HS 25	hitromontažni set za direktni krog DN25 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-40 s protipovratnim ventilom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil, toplotno izolacijo	306,00	306,00
13	1	HSM 20	hitromontažni set za mešalni krog DN20 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	451,00
14	1	AT90	varnostni termostat za talno gretje z naležnim tipalom in priključnim vodnikom	64,00	64,00
SOLARNI DEL + REGULACIJA					
14	2	SKN 3.0	sončni kolektor SKN 3.0 višina/širina/globina mm: 2070/1145/90, efektivna površina (vpadna površina sončnega sevanja): 2,25 m ² , količina tekočine: 0,88 l, masa: 42 kg, maksimalni delovni tlak: 6 bar	486,00	972,00
15	1	MM-OK-1-NM	montažni material za prvi kolektor za opečno kritino- nadstrešna	126,00	126,00
16	1	MM-OK-2-NM	montažni material za vsak naslednji kolektor za opečno kritino- nadstrešna	126,00	126,00
17	1	PS-NM	priključni set (cevne povezave) nadstrešna montaža	82,00	82,00
18	1	KS 0105	kolektorski hitomontažni set KS105 v sestavi : obtočna črpalka, nepovratni ventil krogelni ventil z termometrom, varnostni ventil z manometrom, polnilno praznilna pipa	439,00	439,00
19	1	ODS	set za odzračevanje	72,00	72,00
20	1	Flexcon S 25/1,5	Raztezna posoda Flamco za solar, 25l, 8bar	70,00	70,00
21	1	SM300	solarni bojler volumen 300l, višina 1465mm, premer 672 mm, površina solarnega prenosnika 1,2 m ² , teža 155kg	1.526,00	1.526,00
22	1	Airfix A 25	raztezna posoda Flamco- pretočna 25l za sanitarno vodo	119,00	119,00
23	1	SOL	solarna tekočina koncentrat 100%, 10 kg	63,00	63,00
24	1	AS1	priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem	29,00	29,00
25	1		termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 32-55°C	82,00	82,00
26	1	SM10	Solarni modul	313,00	313,00
				skupaj	8.972,00
				osnova	8.972,00
				20 % DDV	1.794,40
				za plačilo	10.766,40