

Buderus

OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.
25100-9702945175 Probanka d.d.
04835-0001144851 Nova KBM d.d.
03118-1002677742 SKB banka d.d.

Celje, 5-feb-2010

Ponudba: C01/10 Shema: C01

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
1	1	ECO PAKET SIGMA - PFU-F 20 - 1000		3.490,00	3.490,00
	1	SIGMA 20	Uplinjevalni kotel na polena SIGMA 20 VSEBUJE : prostoren zalogovnik na polena, keramična zgorevalna komora, enostavno prižiganje skozi spodnjo zgorevalno komoro, sesalni ventilator z regulacijo obratov, cevni toplotni izmenjevalnik, varnostni toplotni izmenjevalnik, ročni nastavljeni primarni in sekundarni zrak, kompaktna toplotna izolacija, vgrajena regulacija RK 2001W nazivna toplotna moč: 18-24 kW volumen vode v kotlu: 85 l dim. kotla (mm): 1510 x 730 x 1070 dimovodni priključki Ø: 160mm teža [masa]: 650kg min. temperatura povratka 60°C max. delovni tlak: 2 bar max. temperatura predtoka: 85°C potreben vlek dimnika: 20 Pa izkoristek: 89-90%		
	1	OVP	Set za višanje temp. povratka oventrop Sestavljen iz : nastavljen termični ventil, obtočna črpalka, ventil s termometrom		
	1	TS 130	Termovarovalo : Tip Honeywell-Brauckmann TS130 priključek 3/4" 95 °C		
	1		tipalo bojler		
	1	PFU - F 1000	Hranilnik toplote: -je iz jeklene pločevine ST37/2, s spodnjo prirobnico (svetli Ø210mm) za vgradnjo nerebrenega cevnega prenosnika toplote, uvarjena potopna tulka za termometer oz. tipalo 1/2", max.delovna vrednost: 6bar, 100 °C, s toplotno izolacijo iz mehke poliuretanske pene debeline 100mm, PVC nlašč. modre barve		
2	1	Flexcon C110/1,5	Raztezna posoda Flamco 110l, 6bar	182,00	182,00
REGULACIJA					
3	1	R 4121	nizkotemperaturna regulacija za stenske kondenzacijske kotle, možna dograditev max. enega funkcijskega modula; za krmiljenje - enega ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom in enega ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila ter krog sanitarne vode s cirkulacijsko črpalko	996,00	996,00
4	1	AS1	priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem	29,00	29,00
RAZDELILEC					
5	1	WMS 2	stenski nosilec za 2 kroga	34,00	34,00
6	1	HKV 2/25	cevni razdelilec za dva ogrevalna kroga	192,00	192,00



7	2	HSM 20	hitromontažni set za mešalni krog DN20 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	902,00
8	1	AT90	varnostni termostat za talno gretje z naležnim tipalom in priključnim vodnikom	64,00	64,00
				skupaj	5.889,00
				osnova	5.889,00
				20 % DDV	1.177,80
				za plačilo	7.066,80