

# Buderus

## OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

### transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.  
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.  
25100-9702945175 Probanka d.d.  
04835-0001144851 Nova KBM d.d.  
03118-1002677742 SKB banka d.d.

**Celje, 9-feb-2010**

**Ponudba: C02/10 Shema: C02**

Spoštovani,  
zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
1	1	<b>ECO PAKET SIGMA - PFU-F 20 - 1000</b>		3.490,00	3.490,00
	1	<b>SIGMA 20</b>	<b>Uplinjevalni kotel na polena SIGMA 20</b> <b>VSEBUJE :</b> prostoren zalogovnik na polena, keramična zgorevalna komora, enostavno prižiganje skozi spodnjo zgorevalno komoro, sesalni ventilator z regulacijo obratov, cevni toplotni izmenjevalnik, varnostni toplotni izmenjevalnik, ročni nastavljeni primarni in sekundarni zrak, kompaktna toplotna izolacija, vgrajena regulacija RK 2001W nazivna toplotna moč: 18-24 kW                      volumen vode v kotlu: 85 l dim. kotla (mm): 1510 x 730 x 1070      dimovodni priključki Ø: 160mm teža [masa]: 650kg min. temperatura povratka 60°C max. delovni tlak: 2 bar max. temperatura predtoka: 85°C potreben vlek dimnika: 20 Pa izkoristek: 89-90%		
	1	<b>OVP</b>	<b>Set za višanje temp. povratka oventrop</b> <b>Sestavljen iz :</b> nastavljen termični ventil, obtočna črpalka, ventil s termometrom		
	1	<b>TS 130</b>	<b>Termovarovalo :</b> Tip Honeywell-Brauckmann TS130 priključek 3/4" 95 °C		
	1		<b>tipalo bojler</b>		
	1	<b>PFU - F 1000</b>	<b>Hranilnik toplote:</b> -je iz jeklene pločevine ST37/2, s spodnjo prirobnico (svetli Ø210mm) za vgradnjo nerebrenega cevnega prenosnika toplote, uvarjena potopna tulka za termometer oz. tipalo 1/2", max.delovna vrednost: 6bar, 100 °C, s toplotno izolacijo iz mehke poliuretanske pene debeline 100mm, PVC nlašč. modre barve		
2	1	<b>Flexcon C110/1,5</b>	<b>Raztezna posoda Flamco 110l, 6bar</b>	182,00	182,00
<b>REGULACIJA</b>					
3	1	<b>R 4121</b>	<b>nizkotemperaturna regulacija</b> za stenske kondenzacijske kotle, možna dograditev max. enega funkcijskega modula; <b>za krmiljenje</b> - enega ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom in enega ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila ter krog sanitarne vode s cirkulacijsko črpalko	996,00	996,00
4	1	<b>AS1</b>	<b>priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem</b>	29,00	29,00
<b>RAZDELILEC</b>					
5	1	<b>WMS 3</b>	<b>stenski nosilec za 3 kroge</b>	60,00	60,00
6	1	<b>HKV 3/32</b>	<b>cevni razdelilec za tri ogrevalne kroge</b>	258,00	258,00

7	1	<b>HS 25</b>	<b>hitromontažni set za direktni krog DN25</b> vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-40 s protipovratnim ventilom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil, toplotno izolacijo	306,00	306,00
8	2	<b>HSM 20</b>	<b>hitromontažni set za mešalni krog DN20</b> vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	902,00
9	1	<b>AT90</b>	<b>varnostni termostat za talno gretje</b> z naležnim tipalom in priključnim vodnikom	64,00	64,00
10	3	<b>ES 0</b>	<b>set za red. za priklop HS 25 z HKV 32</b>	22,00	66,00

### SOLARNI DEL + REGULACIJA

11	2	<b>SKN 3.0</b>	<b>sončni kolektor SKN 3.0</b> višina/širina/globina mm: 2070/1145/90, efektivna površina (vpadna površina sončnega sevanja): 2,25 m <sup>2</sup> , količina tekočine: 0,88 l, masa: 42 kg, maksimalni delovni tlak: 6 bar	486,00	972,00
12	1	<b>MM-OK-1-NM</b>	<b>montažni material za prvi kolektor za opečno kritino- nadstrešna</b>	126,00	126,00
13	1	<b>MM-OK-2-NM</b>	<b>montažni material za vsak naslednji kolektor za opečno kritino- nadstrešna</b>	126,00	126,00
14	1	<b>PS-NM</b>	<b>priključni set ( cevne povezave) nadstrešna montaža</b>	82,00	82,00
15	1	<b>KS 0105</b>	kolektorski hitomontažni set <b>KS105</b> v sestavi : obtočna črpalka, nepovratni ventil krogelni ventil z termometrom, varnostni ventil z manometrom, polnilno praznilna pipa	439,00	439,00
16	1	<b>ODS</b>	<b>set za odzračevanje</b>	72,00	72,00
17	1	<b>Flexcon S 25/1,5</b>	<b>Raztezna posoda Flamco za solar, 25l, 8bar</b>	70,00	70,00
18	1	<b>SM300</b>	<b>solarni bojler</b> volumen 300l, višina 1465mm, premer 672 mm, površina solarnega prenosnika 1.2 m <sup>2</sup> , teža 155kg	1.526,00	1.526,00
19	1	<b>Airfix A 25</b>	<b>raztezna posoda Flamco- pretočna 25l za sanitarno vodo</b>	119,00	119,00
20	1	<b>SOL</b>	<b>solarna tekočina koncentrat 100%, 10 kg</b>	63,00	63,00
21	1	<b>AS1</b>	<b>priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem</b>	29,00	29,00
22	1		<b>termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 32-55°C</b>	82,00	82,00
23	1	<b>FM 443</b>	<b>solarni modul</b>	347,00	347,00

skupaj	10.406,00
<b>osnova</b>	<b>10.406,00</b>
20 % DDV	2.081,20
<b>za plačilo</b>	<b>12.487,20</b>