

Buderus

OGREVALNA TEHNIKA

Tel: ++386 (03) 42 88 602/604

Fax: ++386 (03) 42 88 622

E-mail: buderus@kovintrade.si

transakcijski račun :

06000-0026777537 Banka Celje d.d.
02234-0014106467 Nova Lj. banka d.d.
25100-9702945175 Probanka d.d.
04835-0001144851 Nova KBM d.d.
03118-1002677742 SKB banka d.d.

Celje, 9-feb-2010

Ponudba: C04/10 Shema: C04

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za povpraševanje po ogrevalni opremi BUDERUS in vam glede na povpraševanje ponujamo sledečo opremo.

Poz	Kos	Tip	Opis	Cena EUR	Skupaj EUR
1	1	ECO PAKET SIGMA - PFU-F 20 - 1000		3.490,00	3.490,00
	1	SIGMA 20	Uplinjevalni kotel na polena SIGMA 20 VSEBUJE : prostoren zalogovnik na polena, keramična zgorevalna komora, enostavno prižiganje skozi spodnjo zgorevalno komoro, sesalni ventilator z regulacijo obratov, cevni toplotni izmenjevalnik, varnostni toplotni izmenjevalnik, ročni nastavljiv primarni in sekundarni zrak, kompaktna toplotna izolacija, vgrajena regulacija RK 2001W nazivna toplotna moč: 18-24 kW volumen vode v kotlu: 85 l dim. kotla (mm): 1510 x 730 x 1070 dimovodni priključki Ø: 160mm teža [masa]: 650kg min. temperatura povratka 60°C max. delovni tlak: 2 bar max. temperatura predtoka: 85°C potreben vlek dimnika: 20 Pa izkoristek: 89-90%		
	1	OVP	Set za višanje temp. povratka oventrop Sestavljen iz : nastavljiv termični ventil, obtočna črpalka, ventil s termometrom		
	1	TS 130	Termovarovalo : Tip Honeywell-Brauckmann TS130 priključek 3/4" 95 °C		
	1		tipalo bojler		
	1	PFU - F 1000	Hranilnik toplote: -je iz jeklene pločevine ST37/2, s spodnjo prirobnico (svetli Ø210mm) za vgradnjo nerebrenega cevnega prenosnika toplote, uvarjena potopna tulka za termometer oz. tipalo 1/2", max.delovna vrednost: 6bar, 100 °C, s toplotno izolacijo iz mehke poliuretanske pene debeline 100mm, PVC nlašč. modre barve		
2	1	Flexcon C110/1,5	Raztezna posoda Flamco 110l, 6bar	182,00	182,00

RAZDELILEC

3	1	WMS 2	stenski nosilec za 2 kroga	34,00	34,00
4	1	HKV 2/25	cevni razdelilec za dva ogrevalna kroga	192,00	192,00
5	2	HSM 20	hitromontažni set za mešalni krog DN20 vsebuje: črpalko ogrevalnega krogotoka UPS25-60 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2 x termometer,prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo	451,00	902,00
6	1	AT90	varnostni termostat za talno gretje z naležnim tipalom in priključnim vodnikom	64,00	64,00

OLJNI KOTEL + PREKLOP ZALOGOVNIK KOTEL					
7	1	G 125 BE 21kW	<p>litoželezni kotel za kurilno olje z raketnim gorilnikom in EMS regulacijo Kotlovski členi iz specialne sive litine GL 180 M, vodno hlajeno kurišče, velika vrata (možnost odpiranja v levo ali v desno), učinkovita toplotna izolacija, plašč kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem. Oljni gorilnik Buderus Logatop BE z modrim plamenom, Avtomatsko delujoči, enostopenjski tlačno-razpršilni gorilnik po EN 267 za lahko kurilno olje EL po DIN 51603, z novim optimiranim mešalnim sistemom z recirkulacijo zgorevalnih plinov, zgorevanje s transparentno modrim plamenom praktično brez saj, zelo nizke emisije NOx in CO, predgretje olja, nadzor plamena z UV-celico, konektorski način priključevanja električnih komponent, pokrov gorilnika, zasuk gorilnika v servisni položaj za lažje vzdrževanje, tovarniško prednastavljen in toplo preizkušen. Emisijske vrednosti nižje od mejnih zahtev ekološkega znaka "Modri angel".</p> <p>nazivna toplotna moč: 21kW dimnovodni priključek: DN130 teža neto: 175kg kurišče (dolžina) : 407 max delovni nadtlak: 4bar potreben potisni tlak: 0 Pa max delovna temp.: 110C količina vode v kotlu: 33 L dolžina: 880mm količina dimnih plinov: 36,5 širina: 600mm tem. dimnih plinov: 162 višina: 888mm CE-0063 AR33684</p>	2.727,00	2.727,00
8	1	KSS/G125	<p>varnostni set vsebuje: varnostni ventil 2.5bar, manometer, odzračevalnik, toplotno izolacijo</p>	103,00	103,00
9	1	AAS/G125	priklopni set za raztezno posodo	86,00	86,00
10	1	Flexcon C35/1,5	Raztezna posoda Flamco 35l, 3bar	41,00	41,00
11	1	RC35	<p>komunikativni regulator za EMS 8 standardnih programov ogrevanja možnost nastavitve lastnega programa ogrevanja svoj časovni program za sanitarno vodo termična dezinfekcija bojlerjev diagnostika napak</p>	210,00	210,00
12	2	MM10	Modul za krmiljenje mešalnega ventila s tipalom predtoka	219,00	438,00
13	1	AS1	priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem	29,00	29,00
14	1	DN 25	3-potni preklopni ventil s servopogonom	150,00	150,00
15	1	SC 10	solarni modul - diferenčni termostat	150,00	150,00
				skupaj	8.798,00
				osnova	8.798,00
				20 % DDV	1.759,60
				za plačilo	10.557,60